

Características

- Porta de vidro duplo vedada magneticamente;
- Sistema de deslizadores unidirecionais;
- Condensador helicoidal ventilado;
- Base compressor removível para frente;
- Isolamento de poliuretano rígido;
- Gás ecológico R134a;
- Uma lâmpada fluorescente interna para melhor visualização do produto;
- Prateleiras reguláveis, horizontais ou inclinadas;
- Chapas interna e externa galvanizadas, dupla face, com pintura eletrostática a pó e garantia de 3 anos contra corrosão;
- Garantia de 1 ano no sistema de refrigeração;
- Sistema de refrigeração "defrost", com ventilação forçada;
- Termostato ajustável de média temperatura.



VCV-2E

MODELO	Volume Bruto (litros)	Variação de Temp. (°C)	Voltagem (V)	Peso Líquido (Kg)	Dimensões Externas (LxAxP mm)	Truck 7,5m	Truck 10m
VCV-2E	493	-2 a +6	115 ou 220	96	665 x 1770 x 819	24	33

MERCOFRICON S/A

Br 101 Norte km 51,7 - Paratibe - Paulista / PE
 CEP: 53.413-000 - Brasil
 PABX: +55 (81) 2121-5000 - Fax: +55 (81) 2121-5050
 SITE: www.fricon.com.br
 E-mail: mercofricon@fricon.com.br



Portugal
 Brasil

FRICON

Presente em mais de 50 países